

Модел BFM

Модул BFM – ефективно и сигурно дезинфекциране при опаковане и пълнене

UVpro



- За машини за опаковане и пълнене;
- Висока ефективност
- Лесен монтаж
- Съгласно HACCP, IFS, IP68

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Име на модела | UVpro BFM | | |
| В съответствие с изискванията | EMV, CE, IP68 | | |
| Материал | Неръждаема стомана: WN 1.4301 и WN1.4305 | | |
| Работна температура [C°] | -10...+25 | | |
| Подходяща UVpro лампа | UVpro K(T)20-2/-4 | UVpro K(T)30-2/-4 | UVpro K(T)36-2/-4 |
| Вид | UVpro BFMM 40 / UVpro BFMD 40 | | |
| Мощност [W] | 21 / 42 | 31 / 62 | 41 / 82 |
| Напрежение [mA] | 110 / 210 | 145 / 290 | 195 / 390 |
| UVC облъчване общо [W253,7 nm] | 7 / 14 | 11 / 22 | 16 / 32 |
| Интензитет на една лампата от 1 метър [μW/cm ²] | 65 | 95 | 150 |
| Размери (L x W x H) [mm] | 438 x 78 x 46 | 624 x 78 x 46 | 880 x 78 x 46 |
| Тегло [kg] | ~ 3,4 / 4,6 | ~ 3,8 / 5,35 | ~ 4,35 / 6,3 |
| Радиационен ъгъл | ~180 | | |
| Живот на лампите [h] | 12.000 (75 % ±5 % изходна мощност) | | |
| Очакван живот на електрониката | > 10 години | | |
| Изчислително напрежение [VAC] | 220...240 (50...60 Hz) | | |
| Кабел [m] | 10 (неконфекциониран) | | |

UVpro радиаторите от серията BFM са идеални за надеждна дезинфекция на фолиа и опаковки в ХВП.

Модул BFM – ефективно и сигурно дезинфекциране при опаковане и пълнене

